

СДЕЛАНО В РОССИИ

GEFFEN®

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА из нержавеющей стали



гарантия
8 лет

100 л



гарантия
8 лет


150 л



гарантия
3 года

200, 300 л

- Пищевая нержавеющая сталь
- Магниевый анод
- Рециркуляция
- Экономия пространства
- Мощность от 24 до 60 кВт
- Толщина стали 1,5 мм
- Установка электрического ТЭНа*
- Увеличенный проток




- Гофрированный змеевик из нержавеющей стали во всех бойлерах увеличивает площадь теплообмена, что значительно ускоряет время нагрева бойлера и его производительность

артикул	05041100	05040150	05040200	05020300
Объем	100 л	150 л	200 л	300 л
Тип бойлера	настенный	напольный с верхним подключением	напольный	напольный с двумя теплообменниками
Мощность теплообменника, кВт	24	30	33	30+30
Толщина стенок, мм	0,8	1,2	1,5	1,5
Постоянная производительность ТО при ΔT 35°C, л/час	590	737	870	1470
Максимальная температура воды в бойлере, °C	90		95	
ТЭН*	установлен	Установка предусмотрена, рекомендуем ТЭН 3 кВт арт. 05030113		нет
Габариты, мм	555x1075	526x1090	520x1550	520x2000

ЭМАЛИРОВАННЫЕ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА




гарантия
3 года

150 л
200 л
300 л

- Высокотемпературная эмаль (sky star)
- Рециркуляция ГВС
- Наличие ревизионного фланца
- Защита от коррозии
- Устойчивость к мягкой воде
- Устойчивость к перепадам температур
- Магниевый анод с двойным объемом магния от расчетного

артикул	05040151	05040201	05040301
Тип бойлера	напольный		
Объем	150	200	300
Мощность теплообменника, кВт	28	35	52,5
Потеря давления в змеевике, кПа	5		
Постоянная производительность ТО при ΔТ 35°C, л/час	688	860	1290
Максимальная температура воды в бойлере, °C	80		
ТЭН*	Установка предусмотрена, рекомендуем ТЭН 3кВт арт.05030113+переходник 1 1/2 " x 1 1/4 "		
Вес , кг	55	65	84
Габариты, мм	635x980	635x1250	635x1600

